



ЦИФРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ

www.dwyer.nt-rt.ru



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Модель 476A-0

Цифровой манометр

Унифицированное измерение давления, электронное обнуление, точность $\pm 1,5\%$

- Измерение положительных и отрицательных давлений
- Функция автоматического обнуления одной кнопкой
- Автоматическое выключение питания
- Большой, удобный для считывания дисплей
- Корпус из штампованного алюминия
- Выбор из восьми английских / метрических единиц измерений



Отлично подходит для полевого или лабораторного использования. Унифицированный цифровой манометр модели 476A-0 измеряет низкие давления от -20 до 20" водяного столба с точностью для полной шкалы $\pm 1,5\%$. Сконструированная специально для поставщиков оборудования HVAC (нагревание, вентиляции и кондиционирования воздуха), Модель 476A-0 может быть использована для установки давлений газоснабжения, проверки работы реле давления, настройки регуляторов, проверки пневматических систем и внешних устройств компьютера. Для продления срока службы это прочное ручное устройство имеет корпус из штампованного алюминия

Замеры давления можно легко рассмотреть на большом 4 цифровом ЖК дисплее. Манометр модели 476A-0 имеет электронную установку нуля для любых незначительных минимальных отклонений давления. Для сохранения емкости батареи через 20 минут происходит выключение питания.

В комплект унифицированного цифрового манометра модели 476A-0 включено справочное руководство для быстрого запуска и батарея на 9 В.

Цифровой манометр **модели 476A-0**, от -20 до 20" водяного столба

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Воздух и совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Проконсультируйтесь у изготовителя.

Точность: $\pm 1,5\%$ для полной шкалы при 22,2 С.

Линейность и повторяемость включены.

Гистерезис по давлению: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы.

Пределы по давлению: 5 psig (0,74 бар).

Температурные пределы: От -17,8 до 60 С.

Скомпенсированные температурные пределы: От 0 до 40 С.

Тепловой эффект: 0,05% полной шкалы/ F.

Дисплей: ЖК 4 цифры (цифры 0,425"Н x 0,234W).

Присоединения к процессу: Штуцер для использования с трубками внутреннего диаметра 3/16" или 1/4".

Вес: 306 г.

Официальные сертификаты: CE.

Футляр для переноски А-402А - Плотный футляр из серого нейлона защищает любой манометр серии 476А-0. Сдвоенная молния для быстрого и легкого извлечения. Есть петля для крепления на пояс. Размер: 191 x 76 x 57 мм.



МОДЕЛИ

Номер модели	Диапазон	Доступные единицы измерения давления								Разрешение	Макс. давление
		бар	psi	дюйм Hg	КПа	дюйм вод. ст.	мм Hg	мбар	мм вод. ст.		
476A-0	От -20,0 до 20,0	0,0498	0,723	1,471	4,98	20,00	37,4	49,8	508	0,02" вод. ст.	5 psi



Модель 477

Ручной цифровой манометр

Выбираемые единицы давления, точность $\pm 0,5\%$,
для опасных зон искрозащитная сертификация FM,
Класс 1, Разд. 1, Группа A, B, C, D, T4

- Новая модель низкого давления
- Для легкой загрузки данных опция USB содержит кабель и программное обеспечение.
- Выбор из девяти английских/метрических технических единиц.
- В памяти хранится 40 предыдущих показаний.
- Измерения положительных, отрицательных и дифференциальных давлений.
- Большой легко читаемый ЖК дисплей 0,4" имеет включаемую подсветку для лучшей видимости – где угодно!
- Звуковые и визуальные аварийные сигналы избыточного давления.
- Есть индикаторы + и – плюс предупреждение о разрядке батареи.
- Работает до 100 часов от одной батареи на 9 вольт.

Ручной цифровой манометр серии 477 сочетает характеристики, которые необходимы для измерения давления и быстро, легко, а также более точно записывает данные. Во-первых, можно немедленно выбрать из девяти наиболее широко используемых единиц давления без затраты времени и риска ошибиться с утомительным преобразованием единиц. Далее, функция энергонезависимой памяти позволяет сохранять до 40 показаний – это удобно для технического персонала HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха) и дает профили показаний воздушного потока для канала с трубкой Пито. Модели имеют сертификацию FM с искрозащитой для опасных зон по Классу 1, Разд. 1, Группа A, B, C, D, T4.

При работе в местах с плохим освещением есть функция задней подсветки дисплея. Она автоматически отключается через 20 минут, чтобы минимизировать разряд батареи. Электронное обнуление делается простым касанием одной клавиши, чтобы полностью сбросить любые минимальные разности давления. Клавиша HOLD (удержание) фиксирует текущее давление для того, чтобы определить общую ситуацию, когда показания флуктуируют. Мы даже включили звуковой аварийный сигнал для предупреждения об избыточном давлении плюс визуальный аварийный сигнал в случае, когда окружающий уровень шума слишком высок, чтобы услышать звуковой сигнал. Звуковой сигнал также подтверждает, что показание сохранилось, что исключает необходимость обращать внимание на дисплей во время измерения на профиле канала.

Новой опцией для серии 477 является интерфейс USB. В комбинации с возможностью регистрации данных в серии 477 пользователь теперь может быстро и удобно загрузить сохраненные показания в любое USB совместимое устройство. Работа с данными может быть легко выполнена в многочисленных устройствах по электронной обработке текста или программам табличных вычислений. USB модели комплектуются USB кабелем и CD с программным обеспечением.

**Новая
возможность
присоединения
к шине USB**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Воздух и совместимые газы. Для моделей с сертификацией FM воздух и совместимые горючие газы.

Смачиваемые материалы: Проконсультируйтесь на заводе.

Точность: $\pm 0,5\%$ для полной шкалы для температур от 15,6 до 25,6 C; $\pm 1,5\%$ для полной шкалы для температур от 0 до 15,6 C и от 25,6 до 40 C.

Гистерезис по давлению: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы.

Пределы по давлению: Смотрите таблицу.

Температурные пределы: От -17,8 до 60 C.

Скомпенсированные температурные пределы: От -0 до 40 C.

Пределы температуры хранения: От -20 до 80 C.

Дисплей: ЖК 4 цифры высотой 10,6 мм.

Время отклика: 1 секунда.

Разрешение: Смотрите таблицу.

Требования к питанию: Щелочная батарея на 9 В.

Батарея не присоединена.

Вес: 289 г.

Присоединения к процессу: Два штуцера для использования с трубками с внутренним диаметром 1/8" (3,18 мм) и 3/16" (4,76 мм). Только для 477-7-FM и 477-8-FM два компрессионных фитинга для использования с трубками с внутренним диаметром 1/8" (3,18 мм) x внешний диаметр 1/4" (6,35 мм)

Официальные сертификаты: FM и CE, USB модели не имеют сертификацию FM с искрозащитой.

Футляр для переноски А-402А - Плотный футляр из серого нейлона защищает любой Манометр серии 475. Сдвоенная молния для быстрого и легкого извлечения. Есть петля для крепления на поясе.
Размер: 191 x 76 x 57 мм.



Номер модели*	Диапазон	Допустимые единицы давления									Максимальное давление
		бар	psi	дюйм Hg	кПа	дюйм вод. ст.	мм Hg	мбар	мм вод. ст.	Па	
477-000-FM	0-1,000 дюйм в.с.			0,0736	0,2491	1,000	1,868	2,491	25,40	249,1	5 psig
477-00-FM	0-4,000 дюйм в.с.		0,1445	0,2942	0,996	4,000	7,473	9,96	101,6	996	5 psig
477-0-FM	0-10,00 дюйм в.с.		0,3613	0,7355	2,491	10,00	18,68	24,91	254,0	2491	5 psig
477-1-FM	0-20,00 дюйм в.с.	0,0498	0,7225	1,471	4,982	20,00	37,36	49,82	508,0	4982	10 psig
477-2-FM	0-40,00 дюйм в.с.	0,0996	1,445	2,942	9,96	40,00	74,73	99,6	1016	9964	10 psig
477-3-FM	0-200,0 дюйм в.с.	0,4982	7,225	14,71	49,82	200,0	373,6	498,2	5080		30 psig
477-4-FM	0-10,00 psi	0,6895	10,00	20,36	68,95	276,8	517,1	689,5	7031		30 psig
477-5-FM	0-20,00 psi	1,379	20,00	40,72	137,9	553,6	1034	1379			60 psig
477-6-FM	0-30,00 psi	2,069	30,00	61,08	206,9	830,4	1551	2069			60 psig
477-7-FM	0-100,00 psi	6,985	100,0	203,6	689,5	2768	5171	6895			150 psig
477-8-FM	0-150,00 psi	10,34	150,0	305,4	1034	4152	7757				200 psig

*Замечание: Модели с USB имеют CD с программным обеспечением и кабель. Замените "FM" на "USB". Пример: 477-2-USB.



Ручной цифровой манометр

Точное измерение воздушного давления, точность $\pm 0,5\%$,

Модель 477A

- Измерения положительных, отрицательных и дифференциальных давлений.
- Выбор из девяти английских/метрических технических единиц.
- Сохранение 40 показаний в памяти для последующего получения информации.
- Звуковые и визуальные аварийные сигналы избыточного давления.
- Работает до 100 часов от одной батареи на 9 вольт.
- Новая особенность по настройке демпфирования для усреднения флуктуации показаний.

Популярная модель 477 обладающая точностью 0,1% для полной шкалы теперь доступна в новой **серии 477A**. Серия 477A содержит высокоточный сенсор дифференциального давления, который имеет точность 0,1% для полной шкалы в диапазоне давления воздуха от 50мбар до 7 бар. Ручные цифровые манометры серии 477A обладают характеристиками, необходимыми для измерения давления и записи информации более быстро, легко и точно, чем когда-либо. Без затрат времени и риска ошибки с утомительными преобразованиями из девяти наиболее широко используемых единиц измерения выбираются единицы измерения давления. Функция энергонезависимой памяти позволяет сохранять до 40 показаний - это удобно для технического персонала HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха) и дает профили показаний воздушного потока для канала с трубкой Пито. Серия 477A также идеальна для обслуживающего персонала или специалистов, которым требуется высокоточный стандарт для проверки их технического инструментария или оборудования для гарантирования соответствующих характеристик.

При работе в местах с плохим освещением есть функция задней подсветки дисплея. Манометр автоматически отключается через 20 минут, чтобы минимизировать разряд батареи. Электронное обнуление делается простым касанием одной клавиши, чтобы полностью сбросить любые минимальные разности давления. Клавиша HOLD (удержание) фиксирует текущее давление для того, чтобы определить общую ситуацию, когда показания флуктуируют. В устройстве также есть звуковой аварийный сигнал для предупреждения об избыточном давлении плюс визуальный аварийный сигнал в случае, когда окружающий уровень шума слишком высок, чтобы услышать звуковой сигнал. Звуковой сигнал также подтверждает, что показание сохранилось, что исключает необходимость обращать внимание на дисплей во время измерения на профиле канала.

Для быстрого получения информации на задней стороне жесткого штампованного алюминиевого корпуса напечатаны ясные, краткие инструкции по всем функциям. Единая мембрана на передней панели полностью защищает все клавиши от пыли и влаги; мембрана легко протирается. К устройству прикладываются подробные инструкции, ремешок на запястье и щелочная батарея на 9 вольт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Воздух и негорючие совместимые газы.

Смачиваемые материалы: Проконсультируйтесь на заводе.

Точность: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы для температур от 15,6 до 25,6 C; $\pm 1\%$ для полной шкалы для температур от 0 до 15,6 C и от 25,6 до 40 C.

Гистерезис по давлению: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы.

Пределы по давлению: Смотрите таблицу.

Температурные пределы: От 0 до 40 C.

Пределы температуры хранения: От -20 до 80 C.

Дисплей: ЖК 4 цифры высотой 10,6 мм.

Разрешение: Смотрите таблицу.

Требования к питанию: Щелочная батарея на 9 В. Батарея не присоединена.

Вес: 289 г.

Присоединения к процессу: Два штуцера для использования с трубками с внутренним диаметром 1/8" (3,18 мм) и 3/16" (4,76 мм) только для 477A-1, 477A-2, 477A-3, 477A-4 и 477A-2. Два компрессионных фитинга для использования с трубками с внутренним диаметром 1/8" (3,18 мм) x внешний диаметр 1/4" (6,35 мм) только для 477A-6 и 477A-7.



Цифровой дифференциальный манометр

Выбор единиц измерений, задание минимального / максимального значений, точность $\pm 1,5\%$



- Экономичная конструкция с точки зрения цены.
- Многофункциональность: Измерение положительного, отрицательного или дифференциального давления.
- Выбор из девяти английских / метрических единиц измерения.
- Функции минимального / максимального измерения, удержания значения и обнуления.
- Корпус из штампованного алюминия.

С помощью цифрового дифференциального манометра серии 478A проводится **быстрая проверка** состояния фильтра, мониторинг чистых комнат, определение неисправности систем HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха) или выполнение калибровки в полевых условиях. Серия 478A является незаменимым инструментом для специалистов систем нагревания, вентиляции и кондиционирования, заводского инженерного персонала или работников служб промышленной гигиены. Для обеспечения длительной службы и исключительной прочности устройства электроника располагается в жестком корпусе из штампованного алюминия.

Манометр может использоваться для измерения положительного, отрицательного или дифференциального давлений. В устройстве есть функции выбора единиц измерений, автоматического обнуления, удержания значения и задания минимального / максимального значений. Для фиксации на дисплее текущего измерения давления нажмите кнопку Hold (удержание). Манометр серии 478A имеет кнопку обнуления для сброса любых минимальных перепадов давления.

В комплект цифрового дифференциального манометра модели 478A включено справочное руководство для быстрого запуска и батарея на 9 В.

Цифровой дифференциальный манометр модели 478A-0, от -4-0-4" водяного столба.
Цифровой дифференциальный манометр модели 478A-1, от -60-0-60" водяного столба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Воздух и совместимые газы.
Смачиваемые материалы: Проконсультируйтесь у изготовителя.

Точность: $\pm 1,5\%$ для полной шкалы при 22,2 C.
Линейность и повторяемость включены.

Гистерезис по давлению: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы.

Пределы по давлению: 5 psig (0,34 бар).

Температурные пределы: От -17,8 до 60 C.

Скомпенсированные температурные пределы: От 0 до 40 C.

Тепловой эффект: 0,05% полной шкалы/ F.

Дисплей: ЖК 4 цифры (цифры 0,425"Н x 0,234W).

Требования к питанию: Щелочная батарея на 9 В.

Батарея включается в поставку, но она не присоединена.

Присоединения к процессу: Два штуцера для использования с трубками внутреннего диаметра 3/16" или 1/4".

Вес: 306 г.

Официальные сертификаты: CE.

Футляр для переноски A-402A - Плотный футляр из серого нейлона защищает любой манометр серии 478A-0. Сдвоенная молния для быстрого и легкого извлечения. Есть петля для крепления на пояс. Размер: 191 x 76 x 57 мм.



МОДЕЛИ

Номер модели	Диапазон дюймы вод. столба	Доступные единицы измерения давления									Разрешение в дюймах вод. ст.	Макс. давление
		бар	psi	дюйм ртут. ст.	КПа	дюйм вод. ст.	мм ртут. ст.	мбар	мм вод. ст.	Па		
478A-0	От -4,00 до 4,00		0,1445	0,294	0,996	4,00	7,47	9,96	101,6	996	0,01	5 psi
478A-0	От -60,0 до 60,0	0,1495	2,168	4,41	14,95	60,0	112,1	149,5	1524		0,1	5 psi



Модель 490

Дифференциальный переносной цифровой манометр для жидкостей

Измерение дифференциального давления жидкости и газа, точность $\pm 0,5\%$ для полной шкалы



Цифровые манометры серии 490 являются универсальными переносными манометрами, которые могут производить измерения положительного давления или положительного дифференциального давления в нескольких базовых диапазонах и могут использоваться с большинством жидких сред совместимых с нержавеющей сталью 316LSS.

Функция памяти позволяет сохранять до 40 отсчетов, а задняя подсветка обеспечивает вспомогательное освещение в местах с плохой видимостью.

Стандартное устройство имеет устойчивую техническую характеристику и как визуальные, так и звуковые аварийные сигналы, информирующие об избыточном давлении. Новым параметром, добавленным в Серии 490, является настройка в полевых условиях демпфирования. Это позволяет пользователю выбрать уровень усредненной скорости изменения показываемой величины для приведения этого уровня в соответствие с уровнем флуктуации (случайные отклонения физ. величин от их ср. Значений), который обычен для многих приложений. В поставку включается щелочная батарея на 9 В, которая обеспечивает 100 часов работы.

Серия 490 Цифровых манометров ОПЦИИ

-3V, Модуль 3-ходового клапана

Замечание: Опция доступна только для диапазонов выше 7 бар.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Совместимые газы и жидкости.

Смачиваемые материалы: Нержавеющая сталь типа 316L SS.

Точность: $\pm 0,5\%$ для полной шкалы для температур от 15,6 до 25,6 C; $\pm 1,5\%$ для полной шкалы для температур от 0 до 15,6 C и от 25,6 до 40 C.

Гистерезис по давлению: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы.

Пределы по давлению: Смотрите таблицу.

Температурные пределы: От 0 до 40 C.

Пределы температуры хранения: От -20 до 80 C.

Дисплей: ЖК 4 цифры высотой 10,6 мм.

Разрешение: Смотрите таблицу.

Требования к питанию: Щелочная батарея на 9 В. Батарея включается в поставку, но она не подключена.

Вес: 400 г.

Присоединения к процессу: Две внутренних резьбы 1/8" NPT.

Официальные сертификаты: CE.

Футляр для переноски А-402А - Плотный футляр из серого нейлона. Сдвоенная молния для быстрого и легкого извлечения. Есть петля для крепления на поясе.

Размер: 191 x 76 x 57 мм.





Модель 475

Ручной цифровой манометр Mk III

Диапазоны от 250 Паскалей до 10 Бар,
точность $\pm 0,5\%$

- Новый низкий диапазон давления 0-250 Паскалей
- Измерения положительных, отрицательных и дифференциальных давлений
- Жесткий алюминиевый корпус
- Легкий по весу, прочный и удобный в пользовании
- Сертификация FM

Ручной цифровой манометр серии 475-FM Mark III Dwyer® является идеальным для полевой калибровки, мониторинга или выявления неисправности HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха) систем, а также для использования в чистых помещениях или для широкого диапазона других воздушных систем низкого давления. Этот ручной прибор измеряет положительное, отрицательное или дифференциальное давления воздуха и природных газов в диапазонах от 0,249 кПа до 10,34 бар. Серия 475-FM сертифицируется и искрозащищена для опасных зон по Классу 1, Разд. 1, Группа A, B, C, D, T4. Устройство легко в работе и имеет удобный для считывания цифровой дисплей, делая его необходимым испытательным инструментом для заводского инженера, промышленного гигиениста и технического персонала систем нагревания, вентиляции и кондиционирования. При использовании трубки Пито Dwyer® (смотрите Поток и Скорость воздуха) Серия 475-FM Mark III может быть также использован как измеритель скорости воздуха. Смотрите описанный ниже комплект 475-1-FM-AV.

Серия 475-FM Mark III имеет жесткий алюминиевый корпус с полупроводниковой схемой, размещенной на прочной стеклопластиковой печатной плате. Для использования с большинством требуемых применений и обеспечения стабильного считывания показаний с прибора, диапазон 250 Паскалей уравнивается для получения позиционной чувствительности с помощью использования уникальной патентованной системы сдвоенного сенсора. Стандартная батарея на 9 вольт обеспечивает 100 часов работы. Двойная клавишная панель управляет включением-выключением, автоматическим обнулением и выбором единиц измерения давления. Нет настройки или регулировки уровня. Большой ЖК дисплей 0,42" легко читается и минимизирует ошибки по сбору данных. Устройство имеет индикатор разрядки батареи (low battery). Использованный сенсор давления представляет собой высокостабильный кремниевый пьезорезистивный элемент. Стандартные соединения сделаны для виниловых или резиновых трубок с двумя размерами внутреннего диаметра 1/8" и 3/16". Полная инструкция по использованию напечатана на задней стороне корпуса.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Воздух и совместимые горючие газы.

Смачиваемые материалы: Проконсультируйтесь на заводе.

Точность: $\pm 0,5\%$ для полной шкалы для температур от 15,6 до 25,6 С; $\pm 1,5\%$ для полной шкалы для температур от 0 до 15,6 С и от 25,6 до 40 С.

Гистерезис по давлению: $\pm 0,1\%$ для полной шкалы.

Пределы по давлению: Смотрите таблицу.

Температурные пределы: От -17,8 до 60 С.

Скомпенсированные температурные пределы: От -0 до 40 С.

Пределы температуры хранения: От -20 до 80 С.

Дисплей: ЖК 4 цифры высотой 10,6 мм.

Разрешение: Смотрите таблицу.

Требования к питанию: Щелочная батарея на 9 В. Батарея не присоединена.

Вес: 306 г.

Присоединения к процессу: Два штуцера для использования с трубками с внутренним диаметром 1/8" (3,18 мм) и 3/16" (4,76 мм). Только для 475-7-FM и 475-8-FM два компрессионных фитинга для использования с трубками с внутренним диаметром 1/8" (3,18 мм) x внешний диаметр 1/4" (6,35 мм).

Официальные сертификаты: FM, CE.



Комплект для скорости воздуха 475-AV – Включает Манометр серии 475-FM, две насадки для статического давления А-303, две резиновых трубки с внутренним диаметром 3/16" и длиной 9 футов, трубка Пито № 166-6-CF, шаговое сверло А-397, слайдовая таблица для скорости воздуха А-532 и инструкция Н-11. Все упаковано в прочный пластиковый переносной кейс. Для заказа добавьте суффикс AV к любому стандартному номеру модели серии 475.

Футляр для переноски А-402А - Плотный футляр из серого нейлона защищает любой Манометр серии 475. Сдвоенная молния для быстрого и легкого извлечения. Есть петля для крепления на поясе. Размер: 191 x 76 x 57 мм.



Номер модели	Диапазон в метрических технических единицах	Максимальное давление
475-000-FM	0,2491 кПа	5 psig
475-00-FM	0,996 кПа	5 psig
475-0-FM	2,2491 кПа	5 psig
475-1-FM	4,982 кПа	10 psig
475-2-FM	9,96 кПа	10 psig
475-3-FM	49,82 кПа	30 psig
475-4-FM	0,6895 бар	30 psig
475-5-FM	1,379 бар	60 psig
475-6-FM	2,069 бар	60 psig
475-7-FM	6,895 бар	150 psig
475-8-FM	10,34 бар	200 psig

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93